

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa droóg śródpolnych w miejscowości Stróża oznaczonej numerem ew. 488 i 587/1
Kod CPV	45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
Budowa	Stróża, działki numer ewiden. 488 i 587/1 k.m.2 gmina Rząśnia
Inwestor	Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16 , 98–332 Rząśnia
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

Sporządził mgr inż. Piotr Kędzierski

Częstochowa 06.2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa dróg śródpolnych w miejscowości Stróża oznaczonej numerem ew. 488 i 587/1

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,850
2	KNR 2-31 1004/04		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni poboczy 2*733*0,5 2*32*0,75 22*0,75 2*60*0,5 razem	m2 m2 m2 m2 m2	733,000 48,000 16,500 60,000 857,500
			Zatoka postojowa wraz z poboczem na działce nr 488		
3	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 2,7*23+2,3*2,6*0,5 razem	m2 m2	65,090 65,090
4	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 4) 2,7*35+0,5*2,3*2,6 razem	m2 m2	97,490 97,490
5	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 2,7*35+0,5*2,3*2,6 razem	m2 m2	97,490 97,490
6	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 2,7*35+0,5*2,3*2,6 razem	m2 m2	97,490 97,490
7	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 2,7*35+0,5*2,3*2,6 razem	m2 m2	97,490 97,490
8	KNR 2-31 0311/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 2,5*35+0,5*2,3*2,6 razem	m2 m2	90,490 90,490
9	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 2,5*35+0,5*2,3*2,6 razem	m2 m2	90,490 90,490
10	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 2,5*35+0,5*2,3*2,6 razem	m2 m2	90,490 90,490
11	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm_pobocze 23*0,75 razem	m2 m2	17,250 17,250
12	KNR 2-31 0204/06		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (Krotność= 3) 23*0,75 razem	m2 m2	17,250 17,250
			Jezdnia na działce nr 488		
13	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu droga na działce 488 790*4,5 razem	m2 m2	3.555,000 3.555,000
14	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem droga na działce 488 790*4,5 razem	m2 m2	3.555,000 3.555,000
15	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm droga na działce 488 790*4,5 razem	m2 m2	3.555,000 3.555,000
16	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu		

Przebudowa droóg śródpolnych w miejscowości Stróża oznaczonej numerem ew. 488 i 587/1

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			droga na działce 488 790*4,5	m2	3.555,000
			razem	m2	3.555,000
			Pobocze na działce nr 488		
17	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 4cm_uzupełnienie poboczy mieszaną kruszywa 2-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym	m2	733,000
			2*733*0,5	m2	48,000
			2*32*0,75	m2	16,500
			22*0,75	m2	16,500
			razem	m2	797,500
			Jezdnia na działce nr 587/1		
18	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			droga na działce 587/1 60*4,5	m2	270,000
			razem	m2	270,000
19	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni asfaltem		
			droga na działce 587/1 60*4,5	m2	270,000
			razem	m2	270,000
20	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			droga na działce 587/1 60*4,5	m2	270,000
			razem	m2	270,000
21	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu		
			droga na działce 587/1 60*4,5	m2	270,000
			razem	m2	270,000
			Pobocze na działce nr 587/1		
22	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 4cm_uzupełnienie poboczy mieszaną kruszywa 2-31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym	m2	60,000
			2*60*0,5	m2	60,000
			razem	m2	60,000
			Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna		
23	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie robót na czas ich prowadzenia	kpl	1,000
24	Kalkulacja indywidualna		Wytyczenie i obmiar robót wykonany przez uprawnionego geodetę	kpl	1,000
25	Kalkulacja indywidualna		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,000

Przebudowa dróg śródpolnych w miejscowości Stróża oznaczonej numerem ew. 488 i 587/1

Nr	Opis robót
	Roboty przygotowawcze
	Zatoka postojowa wraz z poboczem na działce nr 488
	Jezdnia na działce nr 488
	Pobocze na działce nr 488
	Jezdnia na działce nr 587/1
	Pobocze na działce nr 587/1
	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna