

Inwestor:

Urząd Gminy Rząśnia
ul. Kościuszki 16
98-332 Rząśnia

Kosztorys nakładczy:

Nazwa budowy: Remiza OSP w Suchowoli

Rodzaj robót: Ogólnobudowlane

Charakterystyka robót: Roboty remontowe mające na celu odnowienie dachu oraz odnowienie elewacji budynku remizy w Suchowoli. Dodatkowe prace obejmują wymianę istniejącego utwardzenia z asfaltu na kostkę brukową przed budynkiem.

Data oprac.: 2015-08-10

Podstawa opracowania: KNR 2-02I, KNR S02U, KNR 13-23, AW, KNR 4-01W, KNR 2 02I, KNR 00-23, KNR 00-17, KNR 4-01I, KNR 00-33, KNNR Wacetob 3, KNR 2-02U, KNR 2-31I

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Prace przygotowawcze				
1	KNR 2-02I 1604-02-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m <i>krotność = 1,00</i>	704,64	m2		
2	KNR S02U 1402-01-050	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych <i>krotność = 1,00</i>	704,64	m2		
3	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie okien i drzwi folią <i>krotność = 1,00</i>	80,58	m2		
4	KNR 13-23 1001-11-050	Zabezpieczenie wentylatorów i lamp. <i>krotność = 1,00</i>	8,88	m2		
5	AW-090	Demontaż i ponowny montaż zadaszenia z poliwęglanu <i>krotność = 1,00</i>	2,00	kpl		
		Razem:				
2		Pokrycie dachowe				
6	KNR 4-01W 1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą poliwinylową chemooodporną powierzchni metalowych. Oczyszczenie i malowanie połaci dachowej. Analogia <i>krotność = 1,00</i>	335,00	m2		
7	KNR 00-23 2611-03-050	Przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie ścian emulsją. Gruntowanie pod malowanie komina. <i>krotność = 1,00</i>	1,68	m2		
8	KNR 2 02I 1505-11-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania powierzchni zewnętrznych farbą emulsyjną - Malowanie komina <i>krotność = 1,00</i>	1,68	m2		
9	KNR 4-01W 1212-01-050	Jednokrotne malowanie farbą poliwinylową chemooodporną nawierzchniową. Oczyszczenie i pomalowanie syreny na dachu. Analogia <i>krotność = 1,00</i>	1,20	m2		
		Razem:				
3		Ściany szczytowe - elewacja				
10	AW-050	Przygotowanie starego podłoża. Usunięcie starej faktury tynku. <i>krotność = 1,00</i>	255,14	m2		
11	KNR 4-01I 0322-02-020	Usunięcie krtek wentylacyjnych, Analogia <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
12	KNR 00-23 2611-03-050	Przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie ścian emulsją. Gruntowanie podłoża po zdjęciu tynku. Analogia <i>krotność = 1,00</i>	255,14	m2		

1	2	3	4	5	6	7
13	KNR 00-17 2609-06-050	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach. <i>krotność = 1,00</i>	255,14	m2		
14	KNR 00-17 2609-06-050	Przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wysokości 2m. <i>krotność = 1,00</i>	49,42	m2		
15	KNR 00-23 2611-03-050	Przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie ścian emulsją. Gruntowanie pod tynk Analogia <i>krotność = 1,00</i>	255,14	m2		
16	KNR 00-23 0933-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku grub.2 mm,na ścianach płaskich, na uprzednio przygotowanym podłożu. Analogia. <i>krotność = 1,00</i>	255,14	m2		
17	KNR 4-011 0322-02-020	Obsadzenie krtek wentylacyjnych. <i>krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
		Razem:				
4		Elewacja frontowa i tylna				
18	KNR 00-17 2608-01-050	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie. Zmycie tynku od wysokości 2m do okapu <i>krotność = 1,00</i>	270,42	m2		
19	AW-050	Przygotowanie starego podłoża. Usunięcie starej faktury tynku od cokołu do wysokości 2 m <i>krotność = 1,00</i>	60,40	m2		
20	KNR 00-23 2611-03-050	Przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie ścian emulsją. Gruntowanie podłoża po zdjęciu tynku. Analogia <i>krotność = 1,00</i>	60,40	m2		
21	KNR 00-17 2609-06-050	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach od cokołu do wysokości 2 m <i>krotność = 1,00</i>	60,40	m2		
22	KNR 00-23 2611-03-050	Przygotowanie podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie ścian emulsją. Gruntowanie pod tynk Analogia <i>krotność = 1,00</i>	60,40	m2		
23	KNR 00-33 0128-01-050	Malowanie elewacji farbą akrylową od wysokości 2 m do okapu <i>krotność = 1,00</i>	270,42	m2		
24	KNR 00-33 0128-01-050	Malowanie ościeży farbą akrylową. Analogia <i>krotność = 1,00</i>	27,94	m2		
25	KNR 00-23 0933-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku grub.2 mm,na ścianach płaskich, na uprzednio przygotowanym podłożu.Od cokołu do wysokości 2 m. Analogia. <i>krotność = 1,00</i>	60,40	m2		

1	2	3	4	5	6	7
		Razem:				
5		Schody zewnętrzne				
26	KNR 4-01W 1212-05-050	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną schodów. Analogia <i>krotność = 1,00</i>	29,48	m2		
		Razem:				
6		Stopień od strony zachodniej.				
27	KNNR Wacetob 3 0801-040-050	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej <i>krotność = 1,00</i>	1,47	m2		
28	KNR 2-02U 2810-05-050	Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach mrozoodpornych o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa) <i>krotność = 1,00</i>	1,47	m2		
		Razem:				
7		Kostka brukowa				
29	KNR 2-31I 0813-01-040	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej <i>krotność = 1,00</i>	28,50	m		
30	KNR 2-31I 0801-03-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy asfaltowej o grubości 12 cm. Analogia <i>krotność = 1,00</i>	245,92	m2		
31	KNR 2-31I 0801-04-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy asfaltowej. Potrącenie za każdy dalszy 1 cm. Analogia <i>krotność = -2,00</i>	245,92	m2		
32	KNR 2-31I 0407-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <i>krotność = 1,00</i>	28,50	m		
33	KNR 2-31I 0004-03-050	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. Analogia <i>krotność = 1,00</i>	245,92	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				