
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała obręb Biała nr. ewidencyjny działek 1210,1244 i cz. dz. 1271 o łącznej długości ok. 800,00 mb

ADRES INWESTYCJI : 1210,1244 I CZ. DZ. 1271, OBRĘB 0003, BIAŁA

INWESTOR : Gmina Rząśnia

ADRES INWESTORA : ul Kościuszki 16 , 98-332 RZAŚNIA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PAWEŁ WIECZOREK

DATA OPRACOWANIA : październik 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-M-00.00.00 D.01.01.01.			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m		
d.1	0119-03	258.26+245.11+280.21	m	783.580	
				RAZEM	783.580
2		Wykonanie nawierzchni jezdni D.02.01.01 D.04.01.01. D.04.04.02. D.04.03.01. D.05.03.05.b			
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.2	0102-04	164.25	m ²	164.250	
				RAZEM	164.250
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km	m ³		
d.2	0204-04	3192.58*0.3	m ³	957.774	
				RAZEM	957.774
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-08	3192.58*0.3	m ³	957.774	
				RAZEM	957.774
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	3192.58	m ²	3192.580	
				RAZEM	3192.580
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	3192.58	m ²	3192.580	
				RAZEM	3192.580
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	3192.58	m ²	3192.580	
				RAZEM	3192.580
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-01	3192.58	m ²	3192.580	
				RAZEM	3192.580
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m ²		
d.2	0310-01	3192.58	m ²	3192.580	
				RAZEM	3192.580
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	3192.58	m ²	3192.580	
				RAZEM	3192.580
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.2	0310-06	3192.58	m ²	3192.580	
				RAZEM	3192.580