

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie oznakowania na drodze powiatowej nr 2311E Rzaśnia-Stróża (znaki poziome)
ADRES INWESTYCJI : DP 2311E
INWESTOR : Gmina Rzaśnia
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 16 98-332 Rzaśnia
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS
DATA OPRACOWANIA : 08.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|--|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$ |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, M , $S+Kp(S)+Z(S)$) |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2018

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Uzupełnienie oznakowania na drodze powiatowej nr 2311E Rząśnia-Stróża | | | | | |
| 1 | | ORGANIZACJA RUCHU | | | |
| 1 | KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe | m ² | | |
| d.1 | 02 | malowane mechanicznie (kolor biały) - odtworzenie oznakowania (wartość orientacyjna) | m ² | 575.000 | |
| | | 575 | | | |
| | | | | RAZEM | 575.000 |
| 2 | KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe | m ² | | |
| d.1 | 02 | malowane mechanicznie (kolor biały) | m ² | 931.000 | |
| | | 268.3+686.1-22.5-0.9 | | | |
| | | | | RAZEM | 931.000 |
| 3 | KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe | m ² | | |
| d.1 | 02 | malowane mechanicznie (kolor niebieski) | m ² | 22.500 | |
| | | 22.5 | | | |
| | | | | RAZEM | 22.500 |
| 4 | KNNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwar- | m ² | | |
| d.1 | 0203-04 | dzielnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - progi zwalniające | m ² | 0.900 | |
| | | 0.9 | | | |
| | | | | RAZEM | 0.900 |