
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa węzła ciepłego w pomieszczeniu technicznym, budowa przyłącza wodociągowego, budowa przyłącza ciepłego w Rzęśni
ADRES INWESTYCJI : Rzęśnia, dz. nr ewid. 766/1, 766/2, 765/5 obręb 0013 Rzęśnia
INWESTOR : GMINA RZĄŚNIA
ADRES INWESTORA : 98-332 Rzęśnia, ulica Kościuszki 16
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

BRANŻA BUDOWLANA

Data opracowania
16.09.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zamurowania otworów w ścianach			
1 d.1	KNR-W 2-02 0143-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 30 cm - mechaniczne przycinanie bloczków - ściana wewnętrzna grub. 30 cm zamurowanie otworów [(1.18*1.05)*2]	m ²		
			m ²	2.48	
				RAZEM	2.48
2 d.1	KNR-W 2-02 0143-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o grubości 30 cm - mechaniczne przycinanie bloczków - ściana zewnętrzna grub. 60 cm zamurowanie otworów [(2*0.50*1.20*2)+(2*1.00*2.34)+(2*0.51*0.88+2*0.57*1.79)]	m ²		
			m ²	10.02	
				RAZEM	10.02
2		Montaż nowych drzwi			
3 d.2	KNR 4-04 0104-02	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej [(1.08*0.90*0.60)]	m ³		
			m ³	0.58	
				RAZEM	0.58
4 d.2	001 wycena indywidualna	Wykonanie naproża wzmacniającego z dwóch ceowników C100 skręconego ze sobą śrubami M12 - naproże pod nowe drzwi 1.05*0.20	m ²		
			m ²	0.21	
				RAZEM	0.21
5 d.2	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych 0.90x2.00 [m] 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
3		Ścianka działowa - wydzielenie pomieszczenia technicznego			
6 d.3	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków [(3.58*3.28)]	m ²		
			m ²	11.74	
				RAZEM	11.74
4		Tynki wewnętrzne i zewnętrzne			
7 d.4	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - nowe ściany parteru - zamurowania oraz nowa ściana działowa [(2*0.50*1.20)+(1.00*2.43)+(1.18*1.05*2)*2+(2*0.51*0.88+2*0.57*1.79)+(3.58*3.28)*2]	m ²		
			m ²	35.01	
				RAZEM	35.01
8 d.4	KNR 2-02 0901-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie [60.00+(0.51*0.88+0.57*1.79)]	m ²		
			m ²	61.47	
				RAZEM	61.47
5		Płytki na ścianie pomieszczenie techniczne			
9 d.5	002 wycena indywidualna	Okładziny ścian z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej - pomieszczenie techniczne do wysokości 2,10 m [(2*3.58*2.10-0.90*2.10)+(2*3.50*2.10)]	m ²		
			m ²	27.85	
				RAZEM	27.85
6		Malowanie ścian wewnętrznych			
10 d.6	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie ścian zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - pomieszczenie techniczne [(2*3.58*1.18-0.90*0.20)+(2*3.50*1.18)]	m ²		
			m ²	16.53	
				RAZEM	16.53
11 d.6	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie ścian zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - zamurowań otworów oraz nowa ściana działowa od strony korytarza [(0.50*1.20)+(1.00*2.43)+(2*1.18*1.05)]+[(3.58*3.28)]	m ²		
			m ²	17.25	
				RAZEM	17.25
7		Płytki podłogowe			
12 d.7	KNR 2-02 1118-08 analiza indywidualna	Posadzki wielobarwne z płytek typu GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniu technicznym [(3.50*3.58)]	m ²		
			m ²	12.53	
				RAZEM	12.53
8		Malowanie tynków zewnętrznych po zamurowaniu otworów			
13 d.8	KNR-W 2-02 1519-03 analiza indywidualna	Malowanie tynków zewnętrznych farbą [60.00+(0.51*0.88+0.57*1.79)]	m ²		
			m ²	61.47	
				RAZEM	61.47
9		Obróbka z blachy ogniomuru			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.9	KNR 2-02 0506-02 analiza indywidualna	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - obróbka całego ogniomuru [10.70*1.00]	m ² m ²	 10.70	
				RAZEM	10.70
10		Pokrycie papą odsłonięte części dachu + przedłużenie rynny			
15 d.10	002 wycena indywidualna	Konstrukcja drewniana brakującego dachu po wymurowaniu ogniomuru i rozbiórce części obiektu [1.78*1.20]	m ² m ²	 2.14	
				RAZEM	2.14
16 d.10	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - brakującego dachu po wymurowaniu ogniomuru i rozbiórce części obiektu [1.78*1.20]	m ² m ²	 2.14	
				RAZEM	2.14
17 d.10	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą Broot (T1) na podłożu drewnianym dwuwarstwowo [1.78*1.20]	m ² m ²	 2.14	
				RAZEM	2.14
18 d.10	KNR 2-02 0508-02 analiza indywidualna	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z pcv - przedłużenie rynny na dachu 1.78	m m	 1.78	
				RAZEM	1.78

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Zamurowania otworów w ścianach						
2	Montaż nowych drzwi						
3	Ścianka działowa - wydzielenie pomieszczenia technicznego						
4	Tynki wewnętrzne i zewnętrzne						
5	Płytki na ścianie pomieszczenie techniczne						
6	Malowanie ścian wewnętrznych						
7	Płytki podłogowe						
8	Malowanie tynków zewnętrznych po zamurowaniu otworów						
9	Obróbka z blachy ogniomuru						
10	Pokrycie papą odsłonięte części dachu + przedłużenie rynny						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: