

AKCESORIA

TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT

Zastosowanie: We wszystkich typach słupów oświetleniowych parkowych, ulicznych i masztach.



Tabliczka typ (ZG5-35) - dla słupów parkowych
Tabliczka do masztu (ZG5-95) - dla masztów i słupów ulicznych

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe

- 500 V

Zabezpieczenie oprawy:

- do trzech wyłączników S 191,
- do dwóch bezpieczników E 27,
- do trzech bezpieczników E 14.

Przekrój żyły kablowej

- 16÷90 mm²

Ilość kabli


- 1÷4

Max. przekrój przewodu oprawy

- 10 mm²

Stopień ochrony

- IP 20



ZŁĄCZA KABLOWE DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH IZK

Zastosowanie: We wszystkich typach słupów oświetleniowych parkowych, ulicznych i masztów.

Typy:

- Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01
- Izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02
- Izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03
- Złącze zerowe ZK-4-04

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe

- 500 V,

Znamionowy prąd przyłączeniowy

- 100 A,

Dopuszczalny prąd wkładki bezpiecznikowej

- 16 A

Przekrój żyły kabla

- 16÷50 mm²,

Ilość żył kabla

- 1÷4,

Dopuszczalny przekrój żyły przewodu oprawy

- 4 mm²,

Stopień ochrony IP

- 54,

Dopuszczalna temperatura pracy

- 100 °C,

Masa:

Złącza zerowego

- 0,09 kg,


Izolacyjnego złącza zerowego

- 0,13 kg,

Izolacyjnego złącza fazowego

- 0,14 kg,

Izolacyjnego złącza bezpiecznikowego - 0,18 kg.



mgr inż. Zygmunt Zabjerek

Upr. bud. Nr ewid. LOD/0356/P/OOE/05

97-400 Bełchatów, ul. Opalowa 13

tel.kom. 691 496 240