
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi śródpolnej. Działka nr. ew. dr- 371
ADRES INWESTYCJI : KOLONIA BROSZĘCIN
INWESTOR : GMINA RZAŚNIA
ADRES INWESTORA : 98 – 338 RZAŚNIA UL. KOŚCIUSZKI 16
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Barbara Wasilewska
DATA SPORZĄDZENIA : kwiecień 2010 r

CPV

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz. U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ : Barbara Wasilewska

INWESTOR :

SPRAWDZIŁ : Ryszard Wasilewski

kwiecień 2010r

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ - KOLONIA BROSZCIN NR EWID. DR-371					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.09	km		
			km	0.090	
				RAZEM	0.090
2	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - na istn. nawierzchni tłuczniowej 270.00	m ²		
			m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na włączeniu, łukach i poszerzeniach w gruncie kat.IV głębok. 20 cm 63.80	m ²		
			m ²	63.800	
				RAZEM	63.800
4	KNR 2-01 0212-05	Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania - roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 12.80	m ³		
			m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (gr. 10 cm)- tłuczeń kam.o frakcji 31,5 - 63,0 mm na włączeniu, łukach i poszerzeniach 63.80	m ²		
			m ²	63.800	
				RAZEM	63.800
6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 -63.80	m ²		
			m ²	-63.800	
				RAZEM	-63.800
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (gr. 10 cm) - tłuczeń kam. o frakcji 2,0 -31,5 mm na całej szerokości drogi. 280.80	m ²		
			m ²	280.800	
				RAZEM	280.800
8	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 -280.80	m ²		
			m ²	-280.800	
				RAZEM	-280.800
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (gr. 5 cm) - tłuczeń kam. o frakcji 2,0 - 16,0 mm. 280.80	m ²		
			m ²	280.800	
				RAZEM	280.800
10	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -280.80	m ²		
			m ²	-280.800	
				RAZEM	-280.800
11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 6.50	m ²		
			m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
12	KNR 2-31 0310-05	Fartuch na włączeniu do drogi o nawierzchni asfalt. - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 4 cm) 31.80	m ²		
			m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
13	KNR 2-31 0310-06	Fartuch - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 31.80	m ²		
			m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
14	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej - podbudowy asfaltem 249.00	m ²		
			m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
15	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 4 cm) 249.00	m ²		
			m ²	249.000	
				RAZEM	249.000
16	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 249.00	m ²		
			m ²	249.000	
				RAZEM	249.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow- czymi (kat.gr.III-IV) - zabezpieczenie krawędzi drogi 12.80	m ³ m ³	 12.800	
				RAZEM	12.800
18	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- formacyjnych o pow. do 0.3 m2 3.00	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	wycena własna	Zabezpieczenie i oznakowanie pasa robót w trakcie realizacji 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	wycena własna	Wytyczenie i obmiar geodezyjny robót przez uprawnionego geodetę 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000