

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	UPS 15-50 B 130
Nr wyrobu::	96281429
Numer EAN::	5700830514955
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	50 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE,WRC
Materiały:	
Korpus pompy:	Brąz
Wirnik:	2.1176.01 DIN W.-Nr. Kompozyt, PES/PP
Instalacja:	
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	130 mm
Osprzęt:	Y
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa przy prędkości 1:	35 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	45 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	50 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd przy prędkości 1:	0.16 A
Prąd przy prędkości 2:	0.2 A
Prąd maks.:	0.23 A
Wielkość kondensatora - praca:	2 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	NONE
Zabezpieczenie termiczne:	Impedance protected
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	2.65 kg
Masa:	2.85 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m3
Klasa energetyczna:	B
Kod kraju:	GB

