

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	UPE 15-40 130
Nr wyrobu::	59504519
Numer EAN::	5700390000202
Techniczne:	
H max:	40 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL1030 DIN W.-Nr. 30 B ASTM
Wirnik:	Kompozyt, PES
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1
Długość montażowa:	130 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	15 .. 95 °C
Dane elektryczne:	
Max. moc wejściowa P1:	20 .. 60 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230-240 V
Prąd nominalny:	0.18 A
I MAX:	0.26 A
Wielkość kondensatora - praca:	2 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP42
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	NONE
Zabezpieczenie termiczne:	Impedance protected
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	2.4 kg
Masa:	2.6 kg
Objętość wysyłkowa:	0.006 m3
Klasa energetyczna:	B

