

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	UPS 15-60 130
Nr wyrobu::	59506500
Numer EAN::	5700390860936
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	60 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE,GS,CE
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-JL1030 DIN W.-Nr. 30 B ASTM
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP
Instalacja:	
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy:	80 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	130 mm
Ciecz:	
Max. temperatura cieczy:	110 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa przy prędkości 1:	45 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	65 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	90 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd przy prędkości 1:	0.2 A
Prąd przy prędkości 2:	0.3 A
Prąd maks.:	0.4 A
Wielkość kondensatora - praca:	2.5 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	NONE
Zabezpieczenie termiczne:	Impedance protected
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	2.3 kg
Masa:	2.5 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m3

