km 0,1+34,95 ÷ 0,1+46,50



1	krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej z oporem
2	w-wa ścieralna - beton asfaltowy 4 cm w-wa wiążąca - beton asfaltowy 4 cm tłuczeń kamienny (2÷31,5mm) 12 cm tłuczeń kamienny (31,5÷63mm) 15 cm podsypka piaskowa 10 cm geowłóknina
3	ściek przykrawężnikowy z dwóch kostek betonowych na ławie betonowej szer. 20 cm
4	kostka betonowa czerwona 8cm podsypka piaskowa 3cm tłuczeń kamienny 5cm tłuczeń kamienny 10cm
5	obrzeże betonowe (8x30)cm na podsypce piaskowej
6	kostka betonowa 8 cm piasek 3 cm tłuczeń kamienny 15 cm piasek 15 cm
7	w-wa ścieralna - beton asfaltowy 4 cm w-wa wiążąca - beton asfaltowy 4 cm tłuczeń kamienny (2÷31,5mm) 15 cm podsypka piaskowa 10 cm
8	krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej z oporem ułożony na płask

km 0,0+00,00 ÷ 0,1+34,95





PRACOWNIA PROJEKTOWA
42-280 CZĘSTOCHOWA UL. BUSOLOWA 4C
42-200 CZĘSTOCHOWA UL. SOBIESKIEGO 9 TEL./fax 034 3726-358

NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa i przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika i zjazdów o długości 146,50 m				faza - projekt wykonawczy
ADRES BUDOWY	dz. nr ewid. 631/9 obręb Biała				
TEMAT RYSUNKU	Przekroje konstrukcyjne i normalne			rys. numer	3
Inwestor	Gmina Rząśnia, 98-332 Rząśnia ul. Kościuszki 16			skala	1:50
	imię i nazwisko	specjalność	numer upr. budowl.	data	podpis
Projektował	Piotr Kędziorski mgr inż. budownictwa	konstrukcyjno-budowlana	96/02	06.2011	
Opracował	mgr inż. Justyna Krupa	konstrukcyjna		06.2011	