

## Przedmiar

Obiekt	Remont nawierzchni drogi śródpolnej niepublicznej na długości 122 m w miejscowości Zielęcin, gm. Rząśnia, pow. pajęczański
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa	Zielęcin, działka numer ewidencyjny 1542 obręb Zielęcin
Inwestor	Gmina Rząśnia ul. Tadeusza Kościuszki 16 98-332 Rząśnia
Biuro kosztorysowe	ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4h 42-218 Częstochowa

---

Sporządził   mgr inż. Piotr Kędzierski upr. nr 96/02

---

Częstochowa 09.2012

Remont nawierzchni drogi śródpolnej niepublicznej na długości 122 m w miejscowości Zielęcin, gm. Rzęśnia, pow. pączężański

Zakres opracowania obejmuje remont drogi śródpolnej w miejscowości Zielęcin. Na obszarze objętym opracowaniem zaprojektowano wykonanie remontu obejmujące:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej- 2 cm
- wykonanie nakładki z AC 11S 50/70 - 4 cm

Konstrukcja odtworzenia jezdni istniejącej:

- warstwa ścieralna - AC 11S 50/70 gr. 4 cm
- istniejąca nawierzchnia sfrezowana

Remont nawierzchni drogi śródpolnej niepublicznej na długości 122 m w miejscowości Zielęcín,gm. Rząśnia, pow. pajęczański

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Roboty przygotowawcze</i>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,125
2	kalkulacja indywidualna	obsługa geodezyjna	szt	1,000
		<i>Roboty rozbórkowe</i>		
3	KNR AT-03 0102/01	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm (Analogia: frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 2 cm)	m2	125,000
		razem	m2	125,000
4	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Analogia Transport materiału z frezowania)	m3	2,500
		razem	m3	2,500
		<i>Roboty naprawczo - konserwacyjne</i>		
5	KNR 2-31 0315/05	Wypełnienie (jednostronne) masą zalewową szczelin o głębokości 14cm i szerokości 2cm między nawierzchnią drogową	m	11,000
		razem	m	11,000
		<i>Odtworzenie nawierzchni</i>		
6	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	125,000
		razem	m2	125,000
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	125,000
		razem	m2	125,000
8	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	125,000
		razem	m2	125,000
9	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	125,000
		razem	m2	125,000
		<i>prace geodezyjne</i>		
10	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie i obmiar robót wykonany przez uprawnionego geodetę	kpl	1,00
11	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,00