

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1	10111-01	0.86	km	0.860	
				RAZEM	0.860
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km -lecz gr 5 cm	m ²		
d.1	10102-01	Krotność = 1.25 5002	m ²	5002.000	
				RAZEM	5002.000
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	11103-01	250	m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km na dalsze 4 km	m ³		
d.1	11103-04	Krotność = 4 250	m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
5	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	5002	m ²	5002.000	
				RAZEM	5002.000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07	5002	m ²	5002.000	
				RAZEM	5002.000
2 WYKONANIE WARSTW ASFALTOBETONOWYCH					
7	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 5002 m ² x 75kg/m ² = 375150 kg= 375,15 t	t		
d.2	0108-02	375.15	t	375.150	
				RAZEM	375.150
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	5002	m ²	5002.000	
				RAZEM	5002.000
3 RENOWACJA POBOCZY					
9	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.3	0102-02	430	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
10	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.3	0206-02	86	m ³	86.000	
				RAZEM	86.000
11	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.3	0208-02	Krotność = 4 86	m ³	86.000	
				RAZEM	86.000
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm -wyk. poboczy	m ²		
d.3	0113-01	430	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm wyk poboczy lecz gr 5 cm	m ²		
d.3	0113-04	Krotność = 0.63 430	m ²	430.000	
				RAZEM	430.000
4 REGULACJA URZĄDZEŃ UZBROJENIA PODZIEMNEGO					
14	wycena indy-	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włązy kanalizacji sanitarnej	szt		
d.4	wid.	25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
15	KNNR 4	Kompletna wymiana zasuw wodociagowych - zasuw typu"E" kielichowe z obudową o śr. do 90 mm montowane na rurociągach PVC i PE, skrzynki montowane do rzędnej projektowanej nawierzchni	kpl.		
d.4	1110-01	42	kpl.	42.000	
				RAZEM	42.000